

FEIN Dustex 35 LX

Nat-/droogzuiger

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

Bestelnummer: 9 20 29 060 00 0



FEIN voordelen

- > Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- > Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- > Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- > Toelating voor stofklasse L.
- > Met PES platte ploofilter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- > Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- > Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- > 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- > Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

Leveringsomvang

- ✓ 1 duwbeugel
- ✓ 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm
- ✓ 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk
- ✓ 1 platte ploofilter PES
- ✓ 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling
- ✓ 1 vliesfilterzak Premium
- ✓ 1 getrapte mof

Uitrusting

✓ Softstart

✓ Kofferhouder

✓ Automatische Start/Stop

✓ Antistatische voorbereiding

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Maximaal ingangsvermogen	1 380 W	Geluidsdrukniveau LpA	67 dB
Luchtcapaciteit	4 320 l/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Max. onderdruk	254 hPa	Geluidsvermogensniveau LWA	81 dB
Containerinhoud	35 l	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Kabel met stekker	7,5 m	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	<2,5 m/s ²
Geluidsdrukniveau	67 dB	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	1,5 m/s ²
Gewicht volgens EPTA	13,50 kg		

Toepassingsvoorbeelden

