

## FEIN Dustex 35 MX AC

### Nat-/droogzuiger

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

Bestelnummer: 9 20 32 060 00 0



### FEIN voordelen

- > Toegelaten voor het opnemen van stof van klasse M dat schadelijk is voor de gezondheid.
- > Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- > Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte ploofilter.
- > Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- > Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- > Met PES platte ploofilter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- > Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- > Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- > 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- > Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend.

## Leveringsomvang

- ✓ 1 duwbeugel
- ✓ 1 zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm
- ✓ 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk
- ✓ 1 platte plooi-filter PES
- ✓ 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling
- ✓ 1 afvalzak
- ✓ 1 getrapte mof

## Uitrusting

- ✓ Softstart
- ✓ Antistatische voorbereiding
- ✓ Automatische Start/Stop
- ✓ Kofferhouder
- ✓ Automatische filterreiniging
- ✓ Antistatische functie

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Maximaal ingangsvermogen	1 380 W	Geluidsdrukniveau LpA	67 dB
Luchtcapaciteit	4 320 l/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	2 dB
Max. onderdruk	254 hPa	Geluidsvermogensniveau LWA	81 dB
Containerinhoud	35 l	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	2 dB
Kabel met stekker	7,5 m	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdrukniveau	67 dB		
Gewicht volgens EPTA	14,10 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

