

Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18 QSW AS sans mandrin (en boîte)

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses



Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses petite et légère avec moteur sans balais et interface QuickIN. Convient parfaitement pour un perçage et un vissage universels.

Référence: 9 910 00 00 45 3

Vos avantages avec FEIN

- > Réducteur avec pignonnerie complète en métal 4 vitesses. Vitesses de travail optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses jusqu'à 6 mm.
- > La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN. Travail plus rapide dans le métal et le bois avec une seule machine.
- > Grâce à sa construction compacte et légère de 0,99 kg, l'ASCM 18 QSW est la visseuse 4 vitesses la plus légère du secteur.
- > Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- > Réglage mécanique du couple.
- > L'interface AMPShare permet près de 100 % de vissages en plus (env. 1100 Ø 5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie avec la qualité FEIN existante. (ProCORE 4 Ah).
- > Protection de l'utilisateur grâce à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- > Utilisation pratique grâce au clip de ceinture et porte-embouts fixés sur le côté.
- > Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- > Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 agrafe de ceinture
- ✓ 1 support d'embouts aimanté

Équipement

- ✓ Interface QuickIN pour accessoires
- ✓ Réducteur 4 vitesses

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Engrenage	4 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesse à vide	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min ⁻¹
Couple maxi (dur/souple)	40 / 30 Nm
Paliers de couple	20 + 1
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Vissage	8 x 200 mm
Capacité dans l'acier Ø	13 mm
Capacité dans le bois Ø	40 mm
Taraudage	M 8
Poids sans batterie	0,99 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	80,3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	5 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	88,3 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	5 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	94,0 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	5 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	ah,D 1,3 m/s ²
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	ah 0,9 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.