



Perceuse-visseuse à percussion sans fil ASCM 18-4 QMP AS (en boîte carton)

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 4 vitesses

Avec moteur sans balais et interface QuickIN.

Performances sans compromis pour le taraudage jusqu'à M14 et le perçage avec des scies cloches HM jusqu'à 80 mm.

Référence: 9 910 00 01 55 3

Vos avantages avec FEIN

- › Réducteur 4 vitesses avec pignonnerie complète en métal. Avec des vitesses de rotation allant jusqu'à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal, perçage de 1,5 à 80 mm.
- › La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN pour une utilisation multifonctionnelle dans tout ce qui a trait au perçage, au perçage par carottage, au taraudage, au chanfreinage et au vissage.
- › Travail en toute sécurité. Le système anti-rebond (« kickback ») arrête la machine.
- › Changement des accessoires QuickIN en quelques secondes sans outil entre les applications dans le métal et le bois avec une seule machine.
- › Percussion activable pour le perçage dans la pierre et la maçonnerie jusqu'à 13 mm.
- › Plus de contrôle avec la poignée extensible supplémentaire.
- › Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balais, avec un rendement plus élevé jusqu'à 30 %, offre une durée de vie plus longue.
- › Couple élevé jusqu'à un maximum de 130 Nm.
- › Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 120 Nm.
- › Réglage électronique du couple (15+1).
- › Clavier de commande intuitif avec LED à intensité réglable pour un éclairage parfait du poste de travail en fonction du matériau.
- › Utilisation pratique grâce au clip de ceinture et porte-embouts fixés sur le côté.
- › Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage.
- › L'interface AMPShare permet de réaliser 1400 vissages (5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie (ProCORE 4 Ah).
- › Protection de l'utilisateur grâce à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- › La fonction de réajustement permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats de travail parfaits.
- › Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- › Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Contenu de la livraison

- ✓ 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
- ✓ 1 agrafe de ceinture
- ✓ 1 support d'embouts aimanté
- ✓ 1 poignée télescopique

Équipement

- ✓ Mandrin de perçage amovible
- ✓ LED à intensité variable
- ✓ Fonction de perçage et de rechargement
- ✓ Interface QuickIN pour accessoires
- ✓ Réducteur 4 vitesses
- ✓ Mécanisme de frappe activable
- ✓ Arrêt électronique au couple

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Engrenage	4 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesse à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 min ⁻¹
Nombre d'impacts	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min ⁻¹
Couple maxi (dur/souple)	130 (70 / 50) Nm
Paliers de couple	15 + 1
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Vissage	10 x 400 mm
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm
Ø de perçage dans l'acier avec fraise	30 mm
Ø de perçage dans l'acier avec scie-cloche	80 mm
Capacité dans le bois Ø	60 mm
Capacité dans la pierre Ø	13 mm
Taraudage	M 14
Poids sans batterie	1,40 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	93,9 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	101,9 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	113,4 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	ah,D 0,8 m/s ²
Valeur de vibration 2 ahv 3 voies	ah 0,5 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s ²

Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

