



Accu-slagmoersleutel ASCD 18-300 W2 AS (in doos)

Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 290 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

Bestelnummer: 9 910 00 01 55 4

FEIN voordelen

- > Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- > Bij te kopen VARIO-adapter 1/2" door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- > Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- > 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- > Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE4 Ah).
- > Compacte constructie.
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Leveringsomvang

✓ 1 riemclip

✓ 1 bitdepot

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdruk niveau LpA	99,2 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	107,2 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	0 - 1700 min ⁻¹	Geluidspiekwaarde LpCpeak	121,5 dB
Aantal Slagen	0 - 3400 min ⁻¹	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
max. draaimoment	290 Nm	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	dh 15,0 m/s ²
Draaimomentstanden	6	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Gereedschapouder	1/2" Buitenvierkant		
Houtschroef Ø	8 x 300 mm		
max. metrische schroef	M18 (8.8)		
Gewicht zonder accu	1,20 kg		

Toepassingsvoorbeelden



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

