



## Accu-klopboormachine ASB 18 Q AS (in doos)

Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm in metaal, steen en metselwerk.

Bestelnummer: 9 910 00 01 55 7

### FEIN voordelen

- > Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar slagwerk voor optimaal boren in metaal, steen en metselwerk.
- > Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- > Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Mechanische draaimomentinstelling.
- > Compacte constructie.
- > De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.300 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (ProCORE 4Ah).
- > Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- > Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- > Maximale bewerkingsnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- ✓ 1 riemclip
- ✓ 1 bitdepot

### Uitrusting

- ✓ Afneembare boorhouder
- ✓ QuickIN accessoire-interface
- ✓ Omschakelbaar slagmechanisme

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdruk niveau LpA	92,9 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	100,9 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Drijfwerk	2 versnellingen	Geluidspiekwaarde LpCpeak	110,0 dB
Accessoire-interface	QuickIN	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Toerental onbelast	450 / 2 000 min <sup>-1</sup>	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	ah,D 1,4 m/s <sup>2</sup>
Aantal Slagen	7 360 / 32 000 min <sup>-1</sup>	Trillingswaarde 2 dhv 3-weg	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Max. draaimoment (hard/zacht)	60 / 38 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Draaimomentstanden	22 + 1		
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm		
Schroeven	8 x 300 mm		
Boor Ø stalen spiraalboor	13 mm		
Boor-Ø hout	50 mm		
Boor-Ø steen	13 mm		
Tappen	M 10		
Gewicht zonder accu	1,19 kg		

## Toepassingsvoorbeelden



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

